

colle carreaux de plâtre



4 KG



colle pour montage de cloisons en carreaux de plâtre

- + Prise et séchage rapide
- + Adhérence renforcée
- + Idéal pour montage et finition de cloisons en carreaux de plâtre

DOMAINE D'UTILISATION

- colle en poudre pour montage et finition de cloisons en carreaux de plâtre
- peut être utilisée pour la réalisation des joints

SUPPORTS

- carreaux de plâtre

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas respirer les poussières.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- conserver hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation: 2 heures
- délai minimum avant finition: après séchage complet

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+
- réaction au feu: A1

RECOMMANDATIONS

- dès durcissement, ne plus rebattre la pâte
- afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés avec soin
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs et exempts de laitance ou de graisse
- dépoussiérer avec soin la tranche des carreaux
- avant emploi, traiter avec un produit adapté en cas de remontée d'humidité

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

APPLICATION

1.

dosage en eau

- 2,7 l d'eau par sac de 4 kg

2.

mise en oeuvre

- gâcher **colle carreaux de plâtre** avec l'eau propre dans une auge dépourvue de toute salissure
- ajouter la poudre en pluie régulière en respectant le dosage

colle carreaux de plâtre (suite)

en eau préconisé

- laisser le produit s'imprégner d'eau durant 1 à 2 minutes
- vieillir à bien mélanger le produit jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 4 kg
- **Couleur** : blanc
- **Outils** : auge, couteau à enduire, lisseuse, spatule
- **Conservation** : 18 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : 1,1 à 2,5 kg/m²/mm d'épaisseur (selon l'épaisseur des carreaux)

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN