

Meuleuse Ø 125 mm

GA5040RKDJ

1100 W - kit d'accessoires

SJS 2, système anti-redémarrage et disques livrés de série

Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque. Anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant. Faible niveau de vibration. Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1100 W
Vitesse à vide max	11000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque	125 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	2,5 - 3,6 kg
Niveau de vibration, ponçage à disque	≤ 2,5 m/s ²
Dimensions du produit (L x l x H):	303 x 140 x 116 mm
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Niveau de vibration, meulage de surface	7,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système breveté Makita Super Joint System protège la transmission et l'opérateur contre le recul
- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.

Code EAN 0088381688345

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

D-65230 (2x)

Disque diamanté Diamak 115 x 22,23



821550-0

Coffret MAKPAC



837672-6

Moulage MAKPAC



123145-8

Capots de protection ouverts pour



153489-2

Poignée pour meuleuses, perceuses



199710-5

Carter de protection de tronçonnage



224415-9

Flasque de blocage



224554-5

Écrou



782034-2

Clé de serrage meuleuse, 35



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



192227-7

Flasque à desserrage assisté



194514-0

Poignée anti-vibration



195239-9

Carter de protection pour ponçage



198719-4

Filtre métalliques

