

Composition : polyéthylène basse densité neutre

Fonction (s) : Protection optimale contre la poussière et les intempéries avec un meilleur maintien de vos produits lors du transport.

Caractéristiques techniques		Valeurs	U.M	Tolérances
LARGEUR		450	mm	+/-5%
LONGUEUR		270	m	+/-5%
EPAISSEUR		23	μ	+/-5%
RESISTANCE A LA RUPTURE	SENS LONGITUDINAL	2046	mN	/
	SENS TRANSVERSAL	2924		/
RESISTANCE A LA TRACTION	SENS LONGITUDINAL	22	N/mm ²	/
	SENS TRANSVERSAL	15		/
ELONGATION	SENS LONGITUDINAL	320	%	/
	SENS TRANSVERSAL	430		/

CONDITIONNEMENT	
PRESENTATION	<ul style="list-style-type: none"> 6 ROULEAUX/CARTON
PALETTISATION	<ul style="list-style-type: none"> PALETTE DE 60 CARTONS SOIT 360 ROULEAUX
DIMENSION	<ul style="list-style-type: none"> 100 X 120 CM

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Le produit doit être stocké dans un environnement sec à l'abri des rayons UV.
- Température d'utilisation optimale +10°C/+35°C – Température de stockage -5°C/+40°C.
- Stocker en position verticale (éviter les chocs)

Tél : 05 53 83 31 72

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

19 Impasse de Lagoutère – 47400 FAUGUEROLLES

Document non contractuel – les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.