

HR4003C

Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

Le plus léger de sa catégorie et doté d'un nouveau sélecteur

Code EAN : 0088381651370



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1100 W

Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 105/40 mm
Puissance de frappe (EPTA) 8,3 Joules
Ø max. dans le béton 40 mm
Ø max. avec trépan 105 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_h) 10 m/s²
Vibration 3ax burinage (a_h) 9 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 106 x 263 mm
Poids net EPTA 6,2 kg
Longueur cordon d'alimentation 4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Protection du sélecteur en aluminium
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kits de maintenance (196532-4)
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196536-6, 196535-8)
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)
Forets SDS-Max multi-taillants (P-21901)
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 (P-17273)
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)
Trépons couronne carbure cône 1/8" (P-06725)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196278-2 Coffret Plastique HR4003C/HR4013C

Charbon : 194160-9