

D'Griseur

Fiche Technique

Dégriseur Bois Prêt à l'emploi

Description

Redonne au bois son aspect d'origine

Spécial bardages, terrasses, mobilier de jardin

Action immédiate, usage extérieur

Produit Prêt à l'emploi



Caractéristiques

Pour la restauration des bois abîmés par l'eau, l'humidité et les UV.

Le D'Griseur redonne au bois son aspect d'origine. Il permet de restaurer tout type de bois quelle que soit son essence. Convient pour les types de bois, même exotiques. Produit prêt à l'emploi. Action immédiate.

- Pour toutes les essences de bois : grisâillées ou sales.
- Terrasses, bardages, barrières, mobilier de jardin...
- Éclaircit le bois et lui redonne sa teinte d'origine.
- Nettoie pierre, ciment et plastique.

Autres utilisations :

- Désoxyder les métaux.
- Nettoyer les coques des bateaux.

Limites d'emploi

Pendant l'utilisation, le port de lunettes, gants et masque est recommandé.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Éviter tout contact avec la peau.

Ne pas travailler en plein soleil.

Ne convient pas pour les bois en décomposition.

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Bien agiter avant utilisation.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière

Composition

Acide oxalique (CAS: 144-62-7) : 4,9 % (m/m)

Application

Bien agiter avant emploi.

- Appliquer généreusement le D'GRISEUR sur une surface sèche et dépoussiérée.
- Brosser énergiquement & laisser agir 15 min.
- Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.
- Si support très encrassé, renouveler l'opération.

Les bois dégrisés ne gardent leur aspect restauré que quelques temps. Il sera donc nécessaire, après restauration du bois, d'appliquer un produit de protection.

Après restauration, les bois peuvent être protégés durablement des agressions du temps avec :

- L'imperméabilisant HYDROBOIS (réf. 320)
- Le saturateur (réf. 330)
- La lasure acrylique (réf. 340)
- Le Protecteur Norvégien (réf. 349)

Référence & Conditionnement

Réf 430 001 : Bidon de 1 litre (pour 10 m²)

Réf 430 005 : Bidon de 5 litres (pour 50 m²)

Réf 430 020 : Bidon de 20 litres (pour 200 m²)

Réf 430 200 : Bidon de 200 litres (pour 2 000 m²)



Produit dangereux – respecter les précautions d'emploi.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet

ZA Object'ifs Sud

14123 IFS

Tél : 02 31 23 52 79

www.dalep.net