



Sikafloor® -110 Extérieur Level

RAGRÉAGE HAUTES PERFORMANCES AUTONIVELANT POUR LOCAUX P4/P4S

AVANTAGES PRODUIT

- Formes de pente jusqu'à 2 %
- Idéal pour balcons, garages et terrasses
- Peut être laissé nu ou être peint
- Compatible avec les sols chauffants, y compris PRE
- Pompable

INFOS TECHNIQUES

- Supports : dalle béton, chape ciment, carrelage
- Délai d'attente
 - Avant praticabilité à la marche : env. 24 h
 - Avant recouvrement : env. 24 h par un carrelage
- Épaisseur d'application : de 5 à 20 mm et de 20 à 50 mm chargé
- Consommation : 2.2 kg/m²/mm d'épaisseur

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application : SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
Enduit de ragréage recommandé pour les locaux P4/P4S au plus avant la pose de carrelages, peinture ou sans finition. Particulièrement recommandé pour les travaux en extérieur
- Couleur : gris
- Conditionnement : Sac de 25 kg
- Conservation : 12 mois

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

SIKA FRANCE S.A.S.
Activité BTP Distribution

www.sika.fr

BUILDING TRUST

