

# ISOCOLLE

## COLLE POUR CARREAUX DE PLATRE



**DOMAINES D'APPLICATION : TOUS CHANTIERS (NEUF OU RENOVATION)  
EN CARREAUX DE PLATRE STANDARDS OU LÉGERS**

### Conception

- Collage et finition des carreaux de plâtre standards et légers.

### Important

- À utiliser entre 5°C et 30°C.

### Avantages

- Faible retrait.
- Grain fin.
- Garnissage des joints.



► **Consommation**  
1,1 à 1,8 kg / m<sup>2</sup>



► **Temps d'emploi**  
1 H 30



► **Gâchage**  
Manuel ou mécanique  
15 L d'eau / sac de 20 kg

### ► Classe de réaction au feu du matériau

A1

## INFOS

### UTILES

**COULEUR**  
Blanc

**APPLICATION**  
Manuelle

**CONDITIONNEMENT**  
20 kg

**CONSERVATION**  
9 mois en emballage d'origine  
non ouvert  
Craint l'humidité

**POIDS / PALETTE**  
400 kg (20 sacs / palette)

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conforme à la norme NF EN 12860.