

# PAREMENTS NATURELS

## SAPIN DU NORD

### CARACTÉRISTIQUES

- Sans finition
- Surface rabotée, rabotée brossée ou brute de sciage
- Rainage en bout

### APPLICATIONS

- Mur
- Plafond

### PERFORMANCES


- Réaction au feu : D-s2,d0
- Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES

- Décolisage
- Conseils de pose détaillés pages 190-192

### PROFILS

1 mouchette 10 x 90 mm



2 mouchettes 10 x 105 mm



Élégie biaise 12 x 90 / 12 x 135 mm




Grain d'orge 12 x 90 mm / 12 x 135 mm



Élégie carré languette décalée 12 x 135 mm



Gränna 15 x 180 mm




### LES STYLES



Raboté Brossé Brut de sciage

Twin 21 x 185 mm



Île de Ré 22 x 140 mm



### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

\*\* Sauf profils Twin et Île de Ré, classé A

LE +

Très bon rapport qualité-prix pour cette solution de parement respectueuse de l'environnement et de l'utilisateur, classé A+\*\*.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Le saviez-vous ?  
Mettre du bois dans son intérieur c'est s'offrir une dose de bien-être.

1 et 2. Brut de sciage, élégie carrée languette décalée / 3. Brossé, Twin / 4. Raboté, Twin

# PAREMENTS NATURELS

## SAPIN DU NORD

### CARACTÉRISTIQUES

Sans finition  
Surface rabotée

### APPLICATIONS

Mur  
Plafond

### PERFORMANCES


Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

### SERVICES


Décolisage  
Conseils de pose détaillés pages 190-192

### PROFILS

Rythmix® Biseau 21 x 58 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



# LE +

Des profils tendance,  
pour un parement naturel  
simplement raboté...  
Sa fabrication réclame peu  
d'énergie. Moins de carbone,  
plus de style !



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pourquoi ne pas combiner  
Rythmix® naturel et Rythmix®  
fini pour conjuguer la chaleur  
du bois avec une touche  
de couleur ?  
Notre recommandation : mixez  
bois naturel et bois noir !

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

1. Rythmix® carré naturel / 2. Rythmix® carré naturel et noir (cf. p.142)