

> **SILERGIE II**
Finition

Caractéristiques :

- Lame carbure pour une coupe nette et rapide en atelier ou sur chantier

Matériaux

- Panneaux mélaminés, stratifiés 1 face ou 2, bois durs de faible épaisseur, matériaux plastiques et plexiglas



Ø (mm)	Épaisseur de dent (mm)	Alésage (mm)	Nombre de dents	Repère merchandising
140	2,4	20	40	902024
150	2,4	16	40	902026
150	2,4	20	40	902028
160	2,4	16	40	902036
160	2,4	20	40	902038
160	2,4	30	40	902040
165	2,4	30	40	902041
170	2,4	16	40	902042
180	2,4	16	40	902046
180	2,4	20	40	902048
190	2,6	16	40	902052
190	2,6	20	40	902054
190	2,6	30	40	902056
200	2,6	30	40	902058
210	2,6	30	40	902062
216	2,6	30	40 nég.	902064
235	2,6	16	40	902066
235	2,6	25	40	902070
235	2,6	30	40	902072
250	2,8	30	40 nég.	902077
255	2,8	30	40 nég.	902075
260	2,8	30	48 nég.	902078
260	2,8	30	60 nég.	902079
270	2,8	30	40	902082
305	3,2	30	60 nég.	902084

Denture alternée positive

15° 10° 15°

Préconisation machine :

- scie portative
- scie à onglet
- scie sur table

bois massif

aggloméré

panneau laminé

plastique