

ISOMUR

CARREAU DE PLATRE



DOMAINES D'APPLICATION : CLOISONS / PLAFONDS / CONTRE-CLOISONS

Composition

- Carreau léger standard en plâtre à parements lisses sur les deux faces et pourvus de tenons et mortaises non arrondis pour la pose par emboîtement.

Conception

- Conseillée pour les habitations, hôtellerie, locaux industriels, commerciaux...

Avantages

- 3 carreaux au m².
- Bonne résistance au feu.

► Classe de réaction au feu du matériau

A1

PV n° R505-112/C + reconduction 17/2 (Cloisons 7 et 10 cm).

INFOS

UTILES

COULEUR CARTON
Blanc

ÉPAISSEUR
50 mm, 70 mm et 100 mm

LONGUEUR
500 mm

LARGEUR
666 mm

POIDS / PIECE
15,5 kg (50 mm)
21 kg (70 mm)
30,4 kg (100 mm)

CONDITIONNEMENT
60 carreaux / palette (50 mm)
42 carreaux / palette (70 mm)
30 carreaux / palette (100 mm)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).