

Perfo-burineur SDS-Plus

HR2630X7

800 W 26 mm

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Équipé d'un guide de profondeur.

3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage Équipé d'un guide de profondeur Bouton de blocage pour un travail en continu. Référence des charbons CB-325 : 194074-2.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----------------------------|
| Puissance nominale | 800 W |
| Vitesse à vide max | 0 - 1200 min ⁻¹ |
| Impacts par minute (IPM) | 0 - 4600 min ⁻¹ |
| Ø de forage en bois max. | 32 mm |
| Ø de forage en béton max. | 26 mm |
| Ø de forage en acier max. | 13 mm |
| Cordon d'alimentation | 4,0 m |
| Niveau de puissance sonore (l _{wa}) | 102 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 91 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes), forage d'impact | 15,0 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids sans câble | 2,8 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 361 x 77 x 209 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main

Code EAN 0088381811385

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122823-7

Mandrin auto-serrant avec



127293-5

Poignée complète avec porte butée



331886-4

Jauge de profondeur



821774-8

Coffret plastique synthétique pour



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122823-7

Mandrin auto-serrant avec



331886-4

Jauge de profondeur

