



FICHE TECHNIQUE



Film PROTECTION FIN BP18GR

Composition : polyéthylène basse densité

Fonction(s) : Usage en protection intérieure / extérieure temporaire

| Caractéristiques techniques | | Valeurs | U.M | Tolérances |
|-----------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| LARGEUR DEPLOYÉE | | 6 | m | +/-5% |
| LARGEUR APPARENTE | | 1.50 | m | +/-5% |
| LONGUEUR | | 57 | m | +/-5% |
| SURFACE | | 342 | m ² | +/-5% |
| DENSITE | | 0.92 | g/cm ³ | / |
| RESISTANCE A LA TRACTION | SENS LONGITUDINAL | 7.3 | N / 15 mm | / |
| | SENS TRANSVERSAL | 6.5 | | |
| ELASTICITE | SENS LONGITUDINAL | 155 | % | / |
| | SENS TRANSVERSAL | 388 | | |
| ALLONGEMENT A LA RUPTURE | SENS LONGITUDINAL | 2.4 | N | / |
| | SENS TRANSVERSAL | 3.1 | | |

| CONDITIONNEMENT | |
|-----------------|--|
| PALETTISATION | <ul style="list-style-type: none">• PALETTE DE 53 ROULEAUX |
| DIMENSION | <ul style="list-style-type: none">• 160 X 120 CM |

Tél : 05 53 83 31 72

Contact : contact@balandsa.fr

Site : www.balandsa.fr

19 Impasse de Lagoutère – 47400 FAUGUEROLLES

Document non contractuel – les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.